



Technisches Merkblatt

RENOWIPES

Reinigungstücher



Produktbeschreibung:

Speziell für den Bau und die Industrie entwickelte, benutzerfreundliche Reinigungstücher.

Sie ermöglichen die Reinigung von feuchten bis halbtrockenen Farb-, Lack-, Klebstoff-, Dichtmassen-, PUR-Schaum-, Bitumen-, Epoxy-, Öl-, Fett-, Benzin- und Tintenverschmutzungen der Hände, Werkzeuge und Oberflächen.

Anwendung/Einsatzbereiche:

- RENOWIPES dienen zur Reinigung der Werkzeuge, weiterer Arbeitshilfsmittel und Oberflächen nach der Verwendung von RENOVAID Holzstabilisator, Holzersatzmassen, Holzabdichtungen und Glasdichtstoffen, wie z.B. RENOFIX, RENOFLEX, RENOBOND, RENOFAST und RENOGLAS.

Lagerung, Verkehr und Haltbarkeit:

- Kühl (5 °C-25 °C) und trocken lagern.
- direkten Kontakt mit Sonnenlicht vermeiden.

Wichtige Hinweise:

- Nicht auf porösen Flächen, wie z.B. unbehandeltem Holz anwenden.
- Auf sensiblen Flächen ist ein Vortest sinnvoll.
- Tücher nicht ins WC werfen.
- Wie auch bei anderen Reinigungsmitteln sollte der längere Kontakt auf empfindlicher Haut und auf Wunden vermieden werden.

Umweltkriterien/Ökologie:

- Benutzte Tücher können im Hausmüll entsorgt werden

Sicherheitsinformationen:

- RENOWIPES enthalten Lanolin und wirken dadurch vorbeugend gegen Austrocknung und Rissbildung an den Händen. Ihre Hände bleiben geschmeidig.
- Keine speziellen Sicherheitsvorschriften vorhanden.



Gebrauchsanweisung/Systemaufbau:

- Lesen Sie vor Gebrauch die Hinweise auf der Verpackung.
- Oberen Deckel öffnen und Alufolie entfernen.
- Erstes Tuch in die Mitte der Rolle durch das kreuzförmige Loch führen, ca. 30 cm herausziehen und Deckel sofort verschließen.
- Jedes Tuch ist vorgeschritten und lässt sich leicht durch kurzes Ziehen entnehmen.
- Ein optimales Reinigungsergebnis erzielt man durch die sofortige Benutzung der Tücher.

Hinweise:

Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Dies gilt ebenso für die Eignung und Verträglichkeit der nachfolgenden Oberflächenaufbauten auf unseren Reparaturmassen.

Vorbeugende und ausführende Reparaturen bzw. Sanierungen müssen vorab mit den technischen Möglichkeiten und den gestellten Forderungen abgestimmt sein. Zur Erfüllung eines optimalen Ergebnisses empfiehlt sich vorab eine Inspektion der vorhandenen Schäden. Aufgrund dieser Schadensanalyse können weitere Renovaid Sanierungssysteme und –verfahren festgelegt werden.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung auf Renovaid bzw. Lumenios | Sanierungssysteme abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch Renovaid.

Durch das Erscheinen dieser Produktinformation haben die früheren Ausgaben keine Geltung mehr.

Weitere Informationen:

RENOVAID | Holzsanierung mit System

Vertrieb:

Lumenios | Sanierungssysteme

Heinrich Bodden

KestENZEILE 32

12349 Berlin

Telefon

Telefax

E-Mail

Internet

030-762 88-600

030-762 88-603

vertrieb@renovaid.de

www.renovaid.de

Produkte und technische Unterlagen

www.windowcare.de

Anwendungen und Schulungsfilme

Ausgabe:

01.01.2016

Copyright ©2016

Alle Rechte vorbehalten